



Emergency luminaire, Exiway Light,
Standard, selectable duration,
250lm, IP65, white

OVA44013



أساسي

النطاق	Exiway
اسم المنتج	Exiway Light
نوع المنتج أو المكونات	Emergency luminaire
تطبيق الجهاز	Anti-panic lighting
الوظيفة	قياسي
Operational mode	محفوظ غير محفوظ
عدد البطاريات	١ x ٣,٢ V ١,٥ Ah LiFePO4
Colour tint	أبيض
مصدر الضوء	واط 0.3 LED مصباح ٩x
visibility distance	٢٠ متر
لون مصدر الضوء	محايد
wiring device additional information	2 wires connection

تكميلي

تثبيت الجهاز	سطح
دعامة التركيب	حائط سقف
الجهد التشغيلي المقنن [Ue]	230 فولت تيار متردد 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة بالفولت أمبير	غير محفوظ ٢٤,٣ VA محفوظ ٢٣,٩ VA
استهلاك الطاقة بالواط	غير محفوظ ١ W محفوظ ١,٩ W
فئة العزل الكهربائي	فئة II
المدى العمري للضوء LED	١٠٠٠٠٠ h
وظيفة الاختبار	يدوي
التحكم الذاتي	1 ساعة 1.5 ساعات 2 ساعة 3 ساعة
وقت الشحن	١٢ h
الفيض الضوئي	حالة طوارئ: 1 ٢٥٠ lm for 1 ساعة حالة طوارئ: 1.5 ٢٠٠ lm for 1.5 ساعات حالة طوارئ: 2 ١٥٠ lm for 2 ساعة حالة طوارئ: 3 ١٢٠ lm for 3 ساعة الوضع المستمر: ١٥٠ lm
الإشارات المحلية	مصباح LED
المواد	بولي كربونات انطفاء ذاتي
الارتفاع	١١٢ mm
العمق	٣٢ mm
العرض	٢٢٩ mm
صافي الوزن	٠,٣٧ كجم

البيئة

درجة الحماية IP	IP65
درجة الحماية IK	IK09
مقاوم الحريق	٨٥٠ درجة مئوية
شهادات المنتج	CE ENEC
درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل	٤٠..... درجة مئوية
المعايير	EN 60598-1:II EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2

وحدات التعبئة

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	١
Package 1 Height	٤٥٠٠ cm
Package 1 Width	١٢٠٠٠ cm
Package 1 Length	٢٣٠٥٠ cm
Package 1 Weight	٤١٤٠٠٠ g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	١٨
Package 2 Height	٣٠٠٠٠ cm
Package 2 Width	٣٠٠٠٠ cm
Package 2 Length	٤٠٠٠٠ cm
Package 2 Weight	٧٨٤٩ كجم
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	٢٨٨
Package 3 Height	٩٠٠٠٠ cm
Package 3 Width	٨٠٠٠٠ cm
Package 3 Length	١٢٠٠٠٠ cm
Package 3 Weight	١٣٧٠٨٤ كجم

الضمان التعاقدي

الضمان	18 months
--------	-----------



الاستدامة

في التزام شتايدر إلكتروك بتقديم منتجات ذات أداء بيئي هو الأفضل في **Green Premium™ label** تتمثل علامة فته. تعد Green Premium بالامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية، والشفافية في التأثيرات البيئية، فضلا عن منتجات ثاني أكسيد الكربون الدائرية والمنخفضة.

هو نشرة معلومات توضح معايير العلامة البيئية العالمية وكيفية تفسير الإقرارات البيئية.تقييم إستدامة المنتجات>يل

[دليل للتقييم حول إستدامة المنتجات >](#)



RoHS/REACH شفافية

أداء الرفاهية

خال من المواد المثيرة للقلق (Svhc) بحسب Reach
(اللائحة التنظيمية لتسجيل المواد

خال من المعادن الثقيلة السامة

خال من الزئبق

نعم

معلومات الإعفاء بحسب Rohs
(توجيه حظر المواد الخطرة)

الشهادات والمعايير

[بيان REACH \(تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها واعتمادها وتقييدها \)](#)

انحة Reach (تسجيل المواد
الكيميائية وتقييمها واعتمادها
وتقييدها)

مطابق

[بيان RoHS \(توجيه حظر المواد الخطرة \) للاتحاد الأوروبي](#)

توجيهات Rohs (توجيه حظر
المواد الخطرة) للاتحاد الأوروبي

[إعلان RoHS الصادر عن الصين](#)

الإعلان الاستباقي لـ RoHS (توجيه حظر المواد الخطرة) للصين (خارج النطاق القانوني لـ RoHS للصين)

اللائحة التنظيمية Rohs (توجيه
حظر المواد الخطرة) للصين

[الملف البيئي للمنتج](#)

الإفصاح البيئي

في أسواق الاتحاد الأوروبي، يجب التخلص من المنتج عن طريق اتباع طرق معيّنة لجمع النفايات ويجب ألا يتم وضعها في صناديق القمامة.

توجيه نفايات المعدات (Weee
الكهربائية و الإلكترونية)

[معلومات نه ♦♦♦ية حياة المنتج](#)

ملف تعريف دائري